

Kardv.



kardv.com

凯德威智能型洗地机 KX-165系列

品牌产品手册



● 凯德威智能型洗地机

KX-165系列


- 凯德威KX-165系列是一款懂工况需求的多功能洗地机，它集拖、洗、吸等功能于一身，是一款经济实用、操作简单的洗地机。
- 机器分为KX-165F为前驱，转向灵活；KX-165R为后驱，爬坡能力强，可供客户在不同工况环境下选择使用。
- 凯德威KX-165系列是一款懂用户需求的智能型洗地机，让用户拥有一台与众不同的清洁设备：
拥有可视化液晶显示系统：内置诸多信息管理系统，如物联网信息、水箱容量信息、电池电量信息、速度档位信息、故障信息等，并储存了故障排除、使用教学视频；
全系标配的凉爽风扇和usb充电接口等功能配置；
拥有赛车式多功能方向盘。
- 凯德威KX-165系列是一款懂市场需求的工业型洗地机：
采用280Ah大容量汽车级磷酸铁锂电池组作为动力源，为用户解决充电时间长、续航时间短的难题；
拥有NFC启动管理系统，NFC管理卡和操作卡，明确使用权限和操作功能，让设备运维管理简单方便；
一键式刷盘、吸水扒升降设计，操作便捷；配有LED日间灯和自动大灯，可在夜晚或光线不足的情况下使用；人体工学座椅，可根据用户操作习惯进行前后调节；座位两侧配有储物盒，可临时存放物品；
前端装有防侧翻支撑脚设计，以降低在转弯时速度过快而造成的侧翻危险，支撑脚高度可以调节；转弯自动限速功能，双重保障用户安全；前端装有防撞导向轮和保险杠，优化操作安全系数；
面部吹风装置，可调风向，为操作者提供舒适的驾驶体验；
排污管防喷溅设计，防止排泄污水时溅射到外部；
供应链均经过严格筛选与长期内部测试，以保产品的品质都符合凯德威质量标准，为产品品质保驾护航。
- 适用于各类工厂、商超、酒店、学校、医院、机场、广场、地下停车场等大面积地面清洗使用。

注：此手册所述的功能及特点不代表每一款产品都有，具体以参数表为准或咨询销售商。
灰尘的角斗士，健康的守护者。

● NFC刷卡启动

- 摒弃传统钥匙启动模式，采用NFC刷卡启动：
分为管理卡和操作卡，明确使用权限和操作功能，协助用户优化设备运维管理。
- 系统设计防误触规则：
当本机接收到NFC解锁的信号后，一键启动按键指示灯进入闪烁状态，按下启动按键就可正常使用；若是规定时间内没有按启动键，则本机再次进入待机状态，防止因误触导致的安全隐患。





● 动力源

- 采用汽车级24V/280Ah磷酸铁锂电池组，综合容量7168Wh，续航能力可达4-6小时。
- 智能电池管理BMS，自动均衡电芯压差，防止过充、过放，延长电池的使用寿命，可在手机端查看当前电池的电量、健康信息等。
- 所选用的充电机，综合充电时间约为7小时。

● 凯德威多功能智能化控制系统

- 配有多功能方向盘和10.1寸触模液晶显示屏，操作直观、简便、功能性好。
- 智能电控系统，拥有故障检测、故障报警提示功能，内置新机使用教学视频，方便用户快速掌握用机技巧，降低了人员培训成本。
- 液晶屏可实时显示当前电量、水量、档位、使用时间、工作状态、耗材更换提醒和故障信息等。
- 主菜单可以设置本机的界面显示风格、查看电池健康情况、读取故障信息、查看教学视频等诸多功能。
- 系统设置有低电量提醒功能，当电池电量低至10%时，屏幕会显示充电提醒，当电池电量低于5%时，系统将只保留行驶功能，以保能驶回充电区，避免抛锚。
- 物联网功能：实时显示当前设备运行状态，行驶速度、累积行驶时长、行驶轨迹等信息。并可加设电子围栏，设备只能在规定区域内运行，超出设定区域范围后，报警信号会反馈到手机端和电脑端，管理账号可对设备功能进行限制。






● 赛车式多功能方向盘，操控性好

- 赛车式多功能方向盘和10.1寸液晶可视智能管理系统，让操作直观、简便、功能性好。
- 机器设有D1.D2.D3.三档调速功能，用户可根据实际工况调节洗地机行驶速度。
- 本机配备多功能组合开关，布局在方向盘上，方便操作。

● 水箱保温装置

- 乐容设计研发的专利（专利号：202321943603.6）水箱自动保温防冻装置，可避免水箱在冬季因温度过低而导致的结冰现象，降低机器故障率，优化工作效率。






灯光系统

- 配有LED日间灯和自动大灯，可在夜晚或光线不足的情况下使用。

● 刷盘系统

- 一键式刷盘、吸水扒升降设计，操作便捷。
- 配有直径400mm的双刷设计，清洁宽度可达800mm，搭配1080mm宽吸水扒，每小时清洁面积可达6800m²以上。还可选配前置尘推扒头，适合大颗粒物的前期清扫，节省人力清理时间。
- 磁吸式刷盘：采用6颗磁铁设计的刷盘固定方式，使刷盘的拆装便捷省力，能防止拆卸刷盘时误操作引起的卷入现象。并配有三档可调清洁模式，用于日常保洁、轻污、重污各种工况。





爬坡能力

- 无刷驱动电机搭配性能高的驱动控制器，KX-165F为前轮驱动，转向灵活；KX-165R为后轮驱动，爬坡能力强，可供客户在不同工况环境下选择使用。

高压水枪

- 为地面污渍冲刷与设备自清洁提供高压水源。



为了突出高压水枪特征，此图将高压水枪部分用蓝色表示，实际外观颜色为黑色。



适合清理多种地面

- 适用于：瓷砖、水泥地、环氧地坪、水磨石、PVC等地面。
- 本机标配刷盘、针盘、百洁垫，可根据不同工况环境中使用相应的耗材。

● 大容量清/污水箱

- 150L清水箱和175L污水箱，减少注水和排污的操作频率，并加装液位智能感应装置和液位显示器，实时反馈到可视屏监测液位状态并自动报警。
- 另有10L大颗粒收集器，降低排水口的堵塞概率，节省人工清理和维护成本。




150L清水箱



175L污水箱





◆ 凉爽风扇、USB充电接口

- 全系标配的凉爽风扇，可调风向，为操作者提供舒适的驾驶体验。
- 配有usb充电接口等功能配置，让用户拥有一台与众不同的清洁设备。



KX-165F



KX-165R

| 参数 | 单位 | KX-165F | KX-165R |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 洗地宽度 | mm | 800 | 800 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1080 | 1080 |
| 工作效率 | m ² /h | 9720 | 6800 |
| 刷盘直径 | mm | 400 | 400 |
| 刷盘数量 | 个 | 2 | 2 |
| 刷盘/吸水电机 | w | 24V 550*2/550 | 24V 550*2/550 |
| 吸水电机类型 | / | 三层无刷 | 三层无刷 |
| 驱动电机 | w | 750 | 1300 |
| 高压水泵功率 | w | 220 | 220 |
| 清水/污水箱 | L | 150/175 自动防结冰 | 150/175 自动防结冰 |
| 显示屏尺寸 | 寸 | 10.1 | 10.1 |
| 启动方式 | / | NFC | NFC |
| 档位调节 | / | D1.D2.D3 | D1.D2.D3 |
| 动力源/容量 | V/Ah | DC 24/280 | DC 24/280 |
| 续航时间 | h | 4-6 | 4-6 |
| 标准配件 | / | 15 寸刷盘*2或针盘*2、百洁垫*2片 | 15 寸刷盘*2或针盘*2、百洁垫*2片 |
| 尺寸(长/宽/高) | mm | 1566*703*1406 | 1566*703*1406 |
| 爬坡能力 | 度 | - | >25 |
| 转弯半径 | / | 坦克调头模式 | 坦克调头模式 |
| 刷盘压力 | / | 三档可调 | 三档可调 |
| 净重 (不含电瓶) | kg | 258.5 | 258 |

Kardv.

KARDV CLEANING EQUIPMENT

kardv.com

凯德威清洁设备 品牌产品手册

Make every effort to clean environmental protection equipment quality enterprises.



PRODUCT VISUAL BROCHURE
微信扫一扫或搜索小程序“凯德威清洁设备”了解更多。

技术规格如有变更，恕不另行通知
此手册所涉及图片仅供参看，具体以实物为准
乐容实业保留最终解释权和修改权 版本01 2024